

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 1 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE.

#### 1.1 Identificateur de produit.

Nom du produit: SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO  
Code du produit: BPTM 7406

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.

Rénovateur et brunisseur pour tout type de surfaces intérieures de l'automobile.

#### Usages non recommandés:

Usages différents de ceux recommandés.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.

Entreprise: **C.M.D**  
Adresse: 715 Rue Albert Einstein  
Ville: CS 90501 - 13593 Aix en Provence Cedex 3  
Province ou région: France  
Numéro de Téléphone: +33 4 42 39 78 39  
Fax: +33 4 42 39 77 87

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence: (Disponible 24 heures)

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Aérosol 1 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
Aquatic Chronic 3 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Asp. Tox. 1 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Skin Irrit. 2 : Provoque une irritation cutanée.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage.

##### Étiquetage conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Pictogrammes:



Mention d'avertissement:

**Danger**

Mentions de danger:

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                                    |
| H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                   |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 2 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

### Conseils de prudence:

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### Contient:

propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol  
Hydrocarbures, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

### 2.3 Autres dangers.

Le mélange ne contient pas de substances classées PBT.  
Le mélange ne contient pas de substances classées vPvB.  
Le mélange ne contient pas de substances avec des propriétés perturbant le système endocrinien.

En conditions normales d'utilisation et dans sa forme originale, le produit ne présente pas d'autres dangers pour la santé et pour l'environnement.

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.

### 3.1 Substances.

Pas Applicable.

### 3.2 Mélanges.

Substances qui présentent des risques pour la santé ou pour l'environnement conformément à le Règlement (CE) No.1272/2008, qui ont une limite d'exposition professionnelle assignée, qui sont classifiées comme PBT/vPvB ou qui figurent sur la liste des substances candidates:

| Identifiants                                                                                            | Nom                                                | Concentration | (*)Classification Règlement (CE)<br>No 1272/2008                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                    |               | Classification                                                                                           | Limites de concentration<br>spécifiques et<br>Estimation de la<br>toxicité aiguë |
| CAS No: 64742-49-0<br>Registration No: 01-2119475515-33-XXXX                                            | Hydrocarbures, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics  | >=10% < 25%   | Aquatic Chronic 2, H411 - Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336 - Skin Irrit. 2, H315 | -                                                                                |
| Index No: 603-117-00-0<br>CAS No: 67-63-0<br>CE No: 200-661-7<br>Registration No: 01-2119457558-25-XXXX | [2] propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol | >= 5% < 10 %  | Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336                                                | -                                                                                |

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 3 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

|                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Index No: 607-022-00-5<br>CAS No: 141-78-6<br>CE No: 205-500-4<br>Registration No: 01-2119475103-46-XXXX | [1] [2] acétate d'éthyle           | <0,1% | Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336                                                                                    | - |
| Index No: 607-026-00-7<br>CAS No: 110-19-0<br>CE No: 203-745-1<br>Registration No: 01-2119488971-22-XXXX | [2] acétate d'isobutyle            | <0,1% | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                           | - |
| CAS No: 431-03-8<br>CE No: 207-069-8                                                                     | [1] [2] Diacetyl (2,3-Butanedione) | <0,1% | Acute Tox. 3, H331 - Acute Tox. 4, H302 - Eye Dam. 1, H318 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT RE 2, H373 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 | - |

(\*) Le texte complet des phrases H est détaillé dans le rubrique 16 de cette fiche de sécurité.

\* Voir le règlement (CE) n ° 1272/2008, annexe VI, section 1.2.

[1] Substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle européenne. (voir section 8.1).

[2] Substance avec une valeur limite d'exposition professionnelle nationale (voir section 8.1).

### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS.

MÉLANGE IRRITANT. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu à l'apparition de symptômes d'irritations tels que des rougeurs, des phlyctène ou une dermathose. Certains de ces symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire.

#### 4.1 Description des mesures de premiers secours.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

##### En cas d'inhalation.

Mettre la victime de l'accident à l'air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou s'interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander l'aide d'un médecin.

##### En cas de contact avec les yeux.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Rincer abondamment les yeux à l'eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l'aide d'un médecin.

##### En cas de contact avec la peau.

Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l'eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.

##### En cas d'ingestion.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS provoquer le vomissement.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Produit irritant, le contact répété et prolongé avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des rougeurs, des phlyctène ou une dermatite. L'inhalation de la brume de pulvérisation ou de particules en suspension peut provoquer des irritations des voies respiratoires, certains symptômes ne sont pas immédiats.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024

Page 4 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

Produit nocif, une exposition prolongée par inhalation peut provoquer des effets sédatifs et nécessiter une assistance médicale immédiate.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas se faire vomir. Si la personne vomit, libérez les voies aériennes.

## RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

En cas d'incendie, comme risque général, la chaleur peut entraîner l'explosion des récipients. Le produit est extrêmement inflammable, elle peut provoquer ou aggraver considérablement un incendie, il faut prendre les mesures de prévention nécessaires et écarter les risques. En cas d'incendie, il est recommandé d'appliquer les mesures suivantes:

### 5.1 Moyens d'extinction.

#### Moyens d'extinction appropriés:

Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d'incendies plus importants il est aussi possible d'utiliser de la mousse résistante à l'alcool ou pulvériser de l'eau.

#### Moyens d'extinction inappropriés:

Pour l'extinction ne jamais utiliser un jet direct d'eau. En présence de tension électrique ne pas utiliser de l'eau ou de la mousse comme moyen d'extinction.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

#### Risques particuliers.

L'exposition aux substances produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.

En cas d'incendie, et en fonction de son ampleur peut atteindre se produire:

- Vapeurs ou gaz inflammables
- Explosions.

### 5.3 Conseils aux pompiers.

Rafrâchir par pulvérisation d'eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l'extinction d'un incendie ne se déversent pas dans les systèmes d'évacuation d'eau, les égouts ou dans un cours d'eau. Le produit résiduel et les moyens d'extinction peuvent contaminer l'environnement aquatique. Suivez les instructions du plan ou des plans d'urgence et d'évacuation incendie si elles sont disponibles. Éloigner les récipients de la zone s'il n'y a pas de danger de le faire. Rester éloigné des récipients et continuer de les refroidir depuis un endroit sûr.

#### Équipement de protection anti-incendies.

En fonction de la magnitude ou de l'importance de l'incendie, l'utilisation de combinaisons de protection thermique, d'appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s'avérer nécessaire. Au cours de l'extinction et en fonction de l'ampleur et la proximité de feu, il peut être nécessaire des gants de protection chimique et l'équipement de protection supplémentaires, costumes réfléchissants de chaleur ou des combinaisons étanches au gaz.

## RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Éliminer les points possibles d'inflammation et ventiler les locaux. Ne pas fumer. Éviter de respirer les fumées. Isoler la zone et veiller à une bonne ventilation. L'accumulation dans les sous-sols, les fosses ou tout autre espace confiné ou zone déprimée peut s'avérer dangereuse. Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir rubrique 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement.

Produit dangereux pour l'environnement, en cas de déversement important ou en cas de contamination de lacs, rivières ou égouts, informer les autorités compétentes, selon la législation locale. Éviter la contamination des systèmes d'évacuation d'eau, des eaux superficielles ou souterraines, du sol et du sous-sol.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 5 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Retenir et récupérer le produit déversé avec un matériau absorbant inerte (terre, sable, vermiculite, terre de diatomée...) et nettoyer immédiatement la zone avec un décontaminant approprié.

Déposer les déchets dans des récipients fermés et adaptés en vue de leur élimination, conformément aux normes locales et nationales (voir rubrique 13).

### 6.4 Référence à d'autres rubriques.

Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir rubrique 8.

Pour l'ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre au niveau du sol. Elles peuvent former en se combinant avec l'air des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de vapeur dans l'air, inflammables ou explosives; éviter des concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones où toute flamme non protégée ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement protégé et aux normes.

Le produit peut se charger d'électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises de terre. Les opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols doivent être conducteurs.

Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. Ne jamais utiliser d'outil susceptible de produire des étincelles. Pour la protection personnelle se reporter à la section 8.

Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d'application du produit.

Respecter la législation relative à la Sécurité et à l'Hygiène dans le cadre du travail.

Les gaz à pression doivent être manipulés par des personnes correctement formées et ayant de l'expérience. Utiliser des appareils appropriés pour la pression et la température d'alimentation. Protégez les récipients des dommages physiques et gardez les vannes propres et en parfait état. Ne pas manipuler l'emballage d'origine.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.

Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l'étiquette. Conserver les containers entre 5 et 25 °C, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart de toute source de chaleur et protégé de la lumière du soleil. Garder à l'écart de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l'accès au personnel non autorisé. Ne pas entreposer à des conditions qui peuvent favoriser la corrosion du récipient. Protéger les récipients contre les dommages physiques et les vérifier périodiquement pour vous assurer de leur bon état.

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

Pas disponible.

## RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

### 8.1 Paramètres de contrôle.

Limite d'exposition pendant le travail pour:

| Nom                                            | N. CAS   | Pays                | Valeur limite | ppm | mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----|-------------------|
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol | 67-63-0  | France [1]<br>(n/a) | Huit heures   |     |                   |
|                                                |          |                     | Court terme   | 400 | 980               |
| acétate d'éthyle                               | 141-78-6 | European Union [2]  | Huit heures   | 200 | 734               |
|                                                |          |                     | Court terme   | 400 | 1468              |

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 6 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

|                            |          |                       |             |      |      |
|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|------|------|
|                            |          | France [1]<br>(n/a)   | Huit heures | 400  | 1400 |
|                            |          |                       | Court terme |      |      |
| acétate d'isobutyle        | 110-19-0 | France [1]<br>(n/a)   | Huit heures | 150  | 710  |
|                            |          |                       | Court terme | 200  | 940  |
| Diacytyl (2,3-Butanedione) | 431-03-8 | European<br>Union [2] | Huit heures | 0,02 | 0,07 |
|                            |          |                       | Court terme | 0,1  | 0,36 |
|                            |          | France [1]<br>(n/a)   | Huit heures | 0,02 | 0,07 |
|                            |          |                       | Court terme | 0,10 | 0,36 |

[1] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la recherche scientifique.

[2] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.

Niveaux de concentration DNEL/DMEL:

| Nom                                                                                   | DNEL/DMEL               | Type                                      | Valeur                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol<br>CAS No: 67-63-0<br>EC No: 200-661-7 | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Chronique, Effets systémiques | 500<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Chronique, Effets systémiques | 89<br>(mg/m <sup>3</sup> )     |
|                                                                                       | DNEL<br>(Travailleurs)  | Cutané, Chronique, Effets systémiques     | 888<br>(mg/kg bw/day)          |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Cutané, Chronique, Effets systémiques     | 319<br>(mg/kg bw/day)          |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Oral, Chronique, Effets systémiques       | 26 (mg/kg bw/day)              |
| acétate d'éthyle<br>CAS No: 141-78-6<br>EC No: 205-500-4                              | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Chronique, Effets systémiques | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Chronique, Effets locaux      | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Chronique, Effets locaux      | 367<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Court terme, Effets locaux    | 1468<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Court terme, Effets locaux    | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Travailleurs)  | Cutané, Chronique, Effets systémiques     | 63 (mg/kg bw/day)              |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Cutané, Chronique, Effets systémiques     | 37 (mg/kg bw/day)              |
| acétate d'isobutyle<br>CAS No: 110-19-0<br>EC No: 203-745-1                           | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Chronique, Effets locaux      | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Chronique, Effets locaux      | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                                       | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Chronique, Effets systémiques | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |

- Continue à la page suivante. -

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 7 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

|  |                         |                                             |                                |
|--|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|  | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Chronique, Effets systémiques   | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|  | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Court terme, Effets systémiques | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|  | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Court terme, Effets systémiques | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|  | DNEL<br>(Travailleurs)  | Inhalation, Court terme, Effets locaux      | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|  | DNEL<br>(Consommateurs) | Inhalation, Court terme, Effets locaux      | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |

DNEL : Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.

Niveaux de concentration PNEC:

| Nom                                                                                   | Détails                     | Valeur                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol<br>CAS No: 67-63-0<br>EC No: 200-661-7 | eau (eau douce)             | 140,9 (mg/L)                     |
|                                                                                       | eau (eau de mer)            | 140,9 (mg/L)                     |
|                                                                                       | eau (rejets intermittents)  | 140,9 (mg/L)                     |
|                                                                                       | sédiment (eau douce)        | 552 (mg/kg<br>sediment dw)       |
|                                                                                       | sédiment (eau de mer)       | 552 (mg/kg<br>sediment dw)       |
|                                                                                       | Soil                        | 28 (mg/kg<br>soil dw)            |
|                                                                                       | STP                         | 2251 (mg/L)                      |
|                                                                                       | oral (Hazard for predators) | 160 (mg/kg<br>food)              |
| acétate d'éthyle<br>CAS No: 141-78-6<br>EC No: 205-500-4                              | eau (eau douce)             | 0,24 (mg/L)                      |
|                                                                                       | eau (eau de mer)            | 0,024 (mg/L)                     |
|                                                                                       | eau (rejets intermittents)  | 1,65 (mg/L)                      |
|                                                                                       | sédiment (eau douce)        | 1,15 (mg/L)                      |
|                                                                                       | sédiment (eau de mer)       | 0,115 (mg/L)                     |
|                                                                                       | Soil                        | 0,148 (mg/kg<br>soil dw)         |
|                                                                                       | STP                         | 650 (mg/L)                       |
|                                                                                       | oral (Hazard for predators) | 0,2 (g/kg<br>food)               |
| acétate d'isobutyle<br>CAS No: 110-19-0<br>EC No: 203-745-1                           | eau (eau douce)             | 0,17 (mg/L)                      |
|                                                                                       | eau (eau de mer)            | 0,017 (mg/L)                     |
|                                                                                       | eau (rejets intermittents)  | 0,34 (mg/L)                      |
|                                                                                       | STP                         | 200 (mg/L)                       |
|                                                                                       | sédiment (eau douce)        | 0,877 (mg/kg<br>sediment dw)     |
|                                                                                       | sédiment (eau de mer)       | 0,0877<br>(mg/kg<br>sediment dw) |
|                                                                                       | soil                        | 0,0755<br>(mg/kg soil<br>dw)     |

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance en dessous de laquelle ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024

Page 8 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

### 8.2 Contrôles de l'exposition.

#### Mesures d'ordre technique:

Prévoir un système d'aération adapté, au moyen de l'installation d'une unité d'extraction- ventilation locale ainsi que d'un système général d'extraction.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Concentration:             | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |
| Utilisation(s):            | Rénovateur et brunisseur pour tout type de surfaces intérieures de l'automobile.                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |
| Protection respiratoire:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |
| PPE:                       | Masque filtrant pour se protéger contre les gaz et les particules.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |
| Caractéristiques:          | Marquage «CE» Catégorie III. Le masque doit offrir un champ de vision large posséder une forme anatomique et être étanche et hermétique.                                                                                                                                                                                                  |                              |       |
| Normes CEN:                | EN 136, EN 140, EN 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |
| Maintenance:               | Il ne doit pas être stocké dans des endroits exposés à des températures élevées ou humides avant son utilisation. Il faut contrôler particulièrement l'état des valves d'inhalation et exhalation de l'adaptateur facial.                                                                                                                 |                              |       |
| Observations:              | Lire attentivement les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien de l'équipement. Coupler à l'équipement les filtres nécessaires, en fonction des caractéristiques spécifiques du risque (particules et aérosols: P1-P2-P3, Gaz et vapeurs : A-B-E-K-AX) en les changeant selon les recommandations du fabricant. |                              |       |
| Type de filtre nécessaire: | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |
| Protection des mains:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |
| PPE:                       | Gants de protection contre les produits chimiques                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |       |
| Caractéristiques:          | Marquage «CE» Catégorie III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |       |
| Normes CEN:                | EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |       |
| Maintenance:               | Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne pas modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou d'adhésif.                                                                                                           |                              |       |
| Observations:              | Les gants doivent être de la bonne taille et s'ajuster à la main sans être trop serrés ni trop lâches. Les gants doivent toujours être portés avec les mains propres et sèches.                                                                                                                                                           |                              |       |
| Matériaux:                 | PVC (Polychlorure de vinyle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temps de pénétration (min.): | > 480 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Epaisseur du matériau (mm):  | 0,35  |
| Protection des yeux:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |
| PPE:                       | Lunettes de protection avec monture intégrale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       |
| Caractéristiques:          | Marquage «CE» Catégorie II. Lunettes de protection avec monture intégrale pour se protéger contre la poussière, la fumée, les brouillards et les vapeurs.                                                                                                                                                                                 |                              |       |
| Normes CEN:                | EN 165, EN 166, EN 167, EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       |
| Maintenance:               | La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il faut les nettoyer tous les jours et les désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant.                                                                                                                                                |                              |       |
| Observations:              | Indicateurs de détérioration tels que: lunettes présentant une couleur jaunâtre, des rayures superficielles ou plus profondes, etc.                                                                                                                                                                                                       |                              |       |
| Protection de la peau:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |
| PPE:                       | Vêtements de protection avec des propriétés antistatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |       |
| Caractéristiques:          | Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection ne doivent pas être portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les mouvements de l'utilisateur.                                                                                                                                                                         |                              |       |
| Normes CEN:                | EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |
| Maintenance:               | Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une protection invariable.                                                                                                                                                                                                                |                              |       |
| Observations:              | Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont été prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps d'utilisation prévus.                                                                                                     |                              |       |
| PPE:                       | Chaussures de protection avec des propriétés antistatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       |
| Caractéristiques:          | Marquage «CE» Catégorie II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |       |
| Normes CEN:                | EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 9 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance:  | Les chaussures doivent être soumises à un contrôle régulier et il faudra les remplacer si elles ne sont pas en excellent état.                                                                   |
| Observations: | Le confort pendant l'utilisation et la tolérance sont des facteurs qui dépendent que chaque individu. Par conséquent, il convient d'essayer plusieurs modèles et si possible plusieurs largeurs. |

### RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

État physique: Liquide

Couleur: Incolore

Odeur: Caracteristico

Seuil olfactif: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point de fusion: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point de congélation: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 82 °C (Estimation sur la base des indications du Règlement (CE) N°1272/2008)

Inflammabilité: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Limites inférieure d'explosion: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Limites supérieure d'explosion: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point d'éclair: -81 °C (Estimation sur la base des indications du Règlement (CE) N°1272/2008)

Température d'auto-inflammation: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Température de décomposition: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

pH: Non applicable (La substance/le mélange est apolaire/aprotique.).

Viscosité cinématique: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Solubilité: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Hydro solubilité: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Liposolubilité: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Pression de vapeur: 51,104 (Estimation sur la base des indications du Règlement (CE) N°1272/2008)

Densité absolue: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Densité relative: 0.608 g/ml

Densité de vapeur relative: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Caractéristiques des particules: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

#### 9.2 Autres informations.

Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

### RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.

#### 10.1 Réactivité.

Le produit ne présente pas de danger par leur réactivité.

#### 10.2 Stabilité chimique.

Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses.

Aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

#### 10.4 Conditions à éviter.

Eviter tout type de manipulation incorrecte

#### 10.5 Matières incompatibles.

Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d'éviter une réaction exothermique.

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 10 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

Aucune décomposition se présente, si c'est utilisé dans les conditions recommandées

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

MÉLANGE IRRITANT. L'inhalation d'émanations dues à la vaporisation ou de particules en suspension dans l'air peut causer des problèmes d'irritations du tractus respiratoire. Elle peut également occasionner de graves problèmes respiratoires, une altération du système nerveux central et dans des cas extrêmes, induire une perte de conscience.

MÉLANGE IRRITANT. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu à l'apparition de symptômes d'irritations tels que des rougeurs, des phlyctènes ou une dermاتose. Certains de ces symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire.

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Un contact prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de provoquer une dermatose de contact non allergique et permettant l'absorption du produit par la peau.

#### Information Toxicologique des substances présentes dans la composition.

| Nom                                                                                         | Toxicité aiguë |       |        |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Type           | Essai | Espèce | Valeur                                                                                                             |
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol<br><br>CAS No: 67-63-0      EC No: 200-661-7 | Oral           | LD50  | Rat    | 5050 mg/kg bw [1]<br>[1] Gigena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 43(1), Pg. 8, 1978         |
|                                                                                             | Cutané         | LD50  | Rabbit | 12800 mg/kg bw [1]<br>[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974         |
|                                                                                             | Inhalation     | LC50  | Rat    | >10000 ppm (6 h) [1]<br>[1] OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), study report, 1991                     |
| acétate d'isobutyle<br><br>CAS No: 110-19-0      EC No: 203-745-1                           | Oral           | LD50  | Rat    | 13413 mg/kg bw [1]<br>[1] Experimental result, OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity).                           |
|                                                                                             | Cutané         | LD50  | Rabbit | >17400 mg/kg bw [1]<br>[1] Experimental result, 1962. OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity).                  |
|                                                                                             | Inhalation     | LC50  | Rat    | >30 mg/L air (analytical) (6 h) [1]<br>[1] Study report, 1994. EPA OTS 798.6050 (Neurotoxicity Screening Battery). |

a) toxicité aiguë;

Données non concluantes pour la classification.

b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Produit classé:

Irritant pour la peau, Catégorie 2: Provoque une irritation cutanée.

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Données non concluantes pour la classification.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 11 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

f) cancérogénicité;

Données non concluantes pour la classification.

g) toxicité pour la reproduction;

Données non concluantes pour la classification.

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique;

Produit classé:

Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

j) danger par aspiration.

Produit classé:

Danger par aspiration, Catégorie 1: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers.

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient pas de composants ayant des propriétés perturbant le système endocrinien avec des effets sur la santé humaine.

#### Autres informations

Il n'existe pas d'information disponible sur d'autres effets indésirables sur la santé.

## RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.

### 12.1 Toxicité.

| Nom                                                                                         | Écotoxicité            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                             | Type                   | Essai                                                                                                                                                                                                                                                   | Espèce                     | Valeur               |
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol<br><br>CAS No: 67-63-0      EC No: 200-661-7 | Poissons               | LC50                                                                                                                                                                                                                                                    | Fish                       | 9640 mg/l (96 h) [1] |
|                                                                                             |                        | [1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414 |                            |                      |
|                                                                                             | Invertébrés aquatiques | LC50                                                                                                                                                                                                                                                    | Crustacean                 | 1400 mg/l (48 h) [1] |
|                                                                                             |                        | [1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents. Mar.Pollut.Bull. 5:116-118                                                                                                                                                                   |                            |                      |
|                                                                                             | Plantes aquatiques     | Toxicity threshold                                                                                                                                                                                                                                      | Scenedesmus quadricauda    | 1800 mg/L (7 d) [1]  |
| acétate d'éthyle                                                                            |                        | [1] Comparison of the Toxicity Thresholds of Water Pollutants to Bacteria, Algae, and Protozoa in the Cell Multiplication Inhibition Test, Water Research Vol. 14. pp. 231 to 241                                                                       |                            |                      |
|                                                                                             | Poissons               | LC50                                                                                                                                                                                                                                                    | Pimephales promelas        | 230 mg/l (96 h) [1]  |
|                                                                                             |                        | [1] US EPA method E03-05, 1984                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |
|                                                                                             | Invertébrés aquatiques | EC50                                                                                                                                                                                                                                                    | Hydra Oligactis (Hydrozoa) | 1350 mg/l (48 h) [1] |
|                                                                                             |                        | [1] Aquat. Toxicol. 4, 73 - 82, Slooff, W. 1983                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |
|                                                                                             | Plantes                | EC50                                                                                                                                                                                                                                                    | Algae                      | 2500 mg/l (96 h) [1] |

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1 Date d'établissement: 12/01/2024

Page 12 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

|                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS No: 141-78-6 EC No: 205-500-4 | aquatiques             | [1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA :25 p. (DUT) (ENG ABS) (NTIS/PB83-200386)                                                            |
| acétate d'isobutyle               | Poissons               | LC50 Leuciscus idus melanotus 101 mg/l (48 h) [1]<br>[1] Experimental result, DIN38412 part 15 (preprint 1976).                                                                                                                                                                   |
|                                   | Invertébrés aquatiques | EC50 Daphnia magna 168 mg/l (24 h) [1]<br>[1] Exposure period was 24 h in this study, whereas the current OECD Test guideline 202 (April 13th, 2004) requires 48 h.. Further, there was no measurement of dissolved oxygen and no analytical determination of the test substance. |
|                                   | Plantes aquatiques     | EC50 Pseudokirchnerella subcapitata 370 mg/l (72 h) [1]<br>[1] Experimental result, 1999. OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test).                                                                                                                                      |
| CAS No: 110-19-0 EC No: 203-745-1 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 12.2 Persistance et dégradabilité.

Il n'y a pas d'information sur la biodégradabilité des substances présentes.

Il n'y a pas d'information sur la dégradabilité des substances présentes.

Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit.

Les agents de surface contenus dans ce produit répondent aux critères de biodégradabilité stipulés dans le Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données qui justifient cette affirmation sont à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation.

Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.

| Nom                                                                                | Bioaccumulation |     |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|-------------|
|                                                                                    | Log Pow         | BCF | NOECs     | Niveau      |
| propan-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol<br>CAS No: 67-63-0 EC No: 200-661-7 | 0,05            | -   | -         | Très faible |
| acétate d'éthyle<br>CAS No: 141-78-6 EC No: 205-500-4                              | 0,73            | -   | 9,65 mg/L | Très faible |
| acétate d'isobutyle<br>CAS No: 110-19-0 EC No: 203-745-1                           | 1,78            | -   | -         | Très faible |

### 12.4 Mobilité dans le sol.

Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.

Éviter tout déversement dans les égouts ou les cours d'eau.

Éviter qu'il ne pénètre dans le sol.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024

Page 13 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien.

Ce produit ne contient pas de composants avec des propriétés perturbant le système endocrinien dans l'environnement.

### 12.7 Autres effets néfastes.

Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

## RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION.

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets.

Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d'eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.

Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

## RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport maritime et les ICAO/IATA pour le transport aérien.

**Terre:** Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID.

Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites.

**Mer:** Transport par bateau: IMDG.

Documentation de transport: Connaissance d'embarquement.

**Air:** Transport en avion: IATA/ICAO.

Document de transport: Connaissance aérien.

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification.

N° ONU: 1950

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU.

Description:

ADR/RID: UN 1950, AÉROSOLS, 2.1, (D)

IMDG: UN 1950, AÉROSOLS, 2.1

OACI/IATA: UN 1950, AÉROSOLS, 2.1

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport.

Classe(s): 2

### 14.4 Groupe d'emballage.

Groupe d'emballage: Pas Applicable.

### 14.5 Dangers pour l'environnement.

Contaminant marin: Non

Transport par bateau, FEm – Fiches d'urgence (F – Incendie, S – Dispersions): F-D,S-U

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur.

Dispositions pour le transport en vrac ADR: Transport en vrac non autorisée par l'ADR

Procéder conformément au point 6.

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 120 ml

ICAO LQ: Pas Applicable.

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ


(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024

Page 14 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024



### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI.

Le produit n'est pas transporté en vrac.

## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION.

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

#### Composé organique volatil (COV)

Teneur en COV (p/p): 99,603 %

Teneur en COV: 605,583 g/l

#### Contient conformément au Règlement (EC) No 648/2004 relatif aux détergents:

hydrocarbures aliphatiques

> 30%

parfums

Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides.

Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux.

Classe de contamination de l'eau (Allemagne): WGK 2: Dangereux pour l'eau. (Auto classé selon le Règlement AwSV)

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique.

Il a procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

## RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS.

Texte complet des phrases H apparaissant dans la rubrique 3:

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                                          |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |

Codes de classification:

Acute Tox. 3 : Toxicité aiguë (Inhalation), Catégorie 3

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

## BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc (500ml) ABELAUTO



Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024

Page 15 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024

Acute Tox. 4 : Toxicité aiguë (voie orale), Catégorie 4  
Aerosol 1 : Aérosol inflammable, Catégorie 1  
Aquatic Chronic 2 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 2  
Aquatic Chronic 3 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 3  
Asp. Tox. 1 : Danger par aspiration, Catégorie 1  
Eye Dam. 1 : Lésions oculaires graves, Catégorie 1  
Eye Irrit. 2 : Irritation oculaire, Catégorie 2  
Flam. Liq. 2 : Liquide inflammable, Catégorie 2  
STOT RE 2 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'expositions répétées, Catégorie 2  
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3  
Skin Irrit. 2 : Irritant pour la peau, Catégorie 2  
Skin Sens. 1 : Sensibilisant cutané, Catégorie 1

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:  
Dangers physiques                      D'après les données d'essais  
Dangers pour la santé                      Méthode de calcul  
Dangers pour l'environnement                      Méthode de calcul

Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l'hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le produit.

### Abréviations et acronymes utilisés:

ADR/RID: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.  
AwSV: Règlement d'Installations pour la manipulation de substances dangereuses pour l'eau.  
BCF: Factor de bioconcentration.  
CEN: Comité européen de normalisation.  
DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.  
DNEL: Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.  
EC50: Concentration efficace moyenne.  
PPE: Équipements de protection individuelle.  
IATA: Association Internationale de Transport Aérien.  
OACI: Organisation de l'aviation civile internationale.  
IMDG: Code Maritime International des Marchandises Dangereuses.  
LC50: Concentration létale, 50%.  
LD50: Dose létale, 50%.  
NOEC: Concentration sans effet observé.  
PNEC: Predicted No Effect Concentration, (Concentration prévue sans effet) concentration de la substance en dessous de laquelle ne sont pas prévus d'effets défavorables dans le comportement environnemental.  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.  
WGK: Classes de danger lié à l'eau.

### Principales références de la littérature et sources de données:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>  
<http://echa.europa.eu/>  
Règlement (UE) 2020/878.  
Règlement (CE) No 1907/2006.  
Règlement (CE) No 1272/2008.

Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant l'Annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances et mélanges chimiques (REACH).

-Continue à la page suivante.-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878)

**BPTM 7406-SHINE FRAISE 278171 650cc  
(500ml) ABELAUTO**



**Version 1      Date d'établissement: 12/01/2024**

**Page 16 de 16  
Date d'impression: 12/01/2024**

L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle. Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences prévues par la loi.